

Hoito-ohje/ lasitetut laatat

Käyttöönottopuhdistus

Käyttöönottopuhdistus tehdään laatoitustyön jälkeen.

Poista irtolika ja pöly. Kastele laatat ja etenkin saumat ennen käyttöönottopuhdistusta. Pese happamalla ja käytä puhdistukseen pienissä tiloissa hankauspesintä ja punaista hankauslevyä, tai pesuharjaa, isoissa tiloissa lattianhoito- tai yhdistelmäkonetta ja punaista laikkaa. Huuhtelee huolellisesti. Neutraloi pinnat tämän jälkeen pesemällä neutraalilla pesuaineliuoksella ja huuhtelee huolellisesti.

Mikrokarhennetun lasitetun tai lasittamattoman liukuestelaatan puhdistuksessa varmistettava, ettei laatan pintaa hiota liukkaammaksi käyttämällä hankausaineita sisältäviä tuotteita. Myös laikan käyttö on kielletty.

Koristelaattojen puhdistuksessa vältettävä hankaavia aineita/menetelmiä!

HUOM! Saumat eivät kestä hapanta ainetta.

Suojaus

Tiiviit pinnat eivät vaadi suojausta. Huokoisemmat pinnat voi käsitellä impregnointi- eli imeytysaineella, jota useimmiten käytetään saumojen kyllästämiseen. Aine kuluu vähitellen ylläpitohoidoissa laatan pinnalta, mutta jää suojaamaan saumoja. Uusi kyllästysainekäsittely tarpeen mukaan, erityisesti märkätiloissa.

Ylläpitohoito

Poista irtolika kuivilla, kosteilla tai märillä menetelmillä käyttökohteen vaatimusten mukaan. Käytä puhdistukseen neutraalia, heikosti emäksistä, tai tarvittaessa emäksistä puhdistusainetta. Vaaleista saumoista voi tummentumat pestä klooria sisältävällä puhdistusaineella.

Säännöllinen kosteapyyhintä yhdistettynä puhdistus- ja hoitokäsittelyaineisiin sekä kerrostumia muodostavien (akrylaatteja ja vahoja sisältävien) aineiden välttäminen, on erittäin tärkeää.

HUOM! Klooripitoinen aine ja hapan aine eivät sovellu käytettäväksi samanaikaisesti.

Mikrokarhennetun lasitetun tai lasittamattoman liukuestelaatan puhdistuksessa varmistettava, ettei laatan pintaa hiota liukkaammaksi käyttämällä hankausaineita sisältäviä tuotteita. Myös laikan käyttö on kielletty.

Saostumien poisto

Kostuta lattia puhtaalla vedellä ja puhdista happamalla aineella ainevalmistajan ohjeen mukaisesti. Menetelmänä tilan koosta riippuen pesuharja, hankauspesin ja siniset hankauslevyt, tai lattianhoitokone ja siniset laikat. Huuhtelee huolellisesti.

Hoito-ohje/sileäpintaiset lasittamattomat laatat



Suojakäsittely ennen saumausta

Sileäpintaiset laatat eivät vaadi suojakäsittelyä.

Käyttöönottopuhdistus

Tehdään laatoitustyön jälkeen.

Poista irtolika ja pöly. Kastele laatat ja etenkin saumat ennen käyttöönottopuhdistusta. Pese happamalla ja käytä puhdistukseen pienissä tiloissa hankauspesintä ja punaista hankauslevyä, tai pesuharjaa, isoissa tiloissa lattianhoito- tai yhdistelmäkonetta ja punaista laikkaa. Huuhtelee huolellisesti. Neutraloi pinnat tämän jälkeen pesemällä neutraalilla pesuaineliuksella ja huuhtelee huolellisesti.

Mikrokarhennetun lasitetun tai lasittamattoman liukuestelaatan puhdistuksessa varmistettava, ettei laatan pintaa hiota liukkaammaksi käyttämällä hankausaineita sisältäviä tuotteita. Myös laikan käyttö on kielletty.

HUOM! Saumat eivät kestä hapanta ainetta.

Ylläpitohoito

Poista irtolika kuivilla, kosteilla tai märillä menetelmillä käyttökohteen vaatimusten mukaan. Käytä puhdistukseen neutraalia, heikosti emäksistä, tai tarvittaessa hapanta puhdistusainetta. Vaaleista saumoista voi tummentumat pestä klooria sisältävällä puhdistusaineella.

Säännöllinen kosteapyyhintä yhdistettynä puhdistus- ja hoitokäsittelyaineisiin sekä kerrostumia muodostavien (akrylaatteja ja vahoja sisältävien) aineiden välttäminen, on erittäin tärkeää.

HUOM! Klooripitoinen aine ja hapan aine eivät sovellu käytettäväksi samanaikaisesti.

Mikrokarhennetun lasitetun tai lasittamattoman liukuestelaatan puhdistuksessa varmistettava, ettei laatan pintaa hiota liukkaammaksi käyttämällä hankausaineita sisältäviä tuotteita. Myös laikan käyttö on kielletty.

HUOM! Saumat eivät kestä hapanta ainetta.

Hoito-ohje/kiillotetut lasittamattomat laatat



Suojakäsittely ennen saumausta

Jos sauman väri poikkeaa laatan väristä on suositeltavaa suojakäsittää laattapinta ennen saumausta.

Käyttöönottopuhdistus

Tehdään laatoitustyön jälkeen.

Poista irtolika ja pöly. Kastele laatat ja etenkin saumat ennen käyttöönottopuhdistusta. Pese happamalla ja käytä puhdistukseen pienissä tiloissa hankauspesintä ja punaista hankauslevyä, tai pesuharjaa, isoissa tiloissa lattianhoito- tai yhdistelmäkonetta ja punaista laikkaa. Huuhtelee huolellisesti. Neutraloi pinnat tämän jälkeen pesemällä neutraalilla pesuaineliuksella ja huuhtelee huolellisesti.

HUOM! Saumat eivät kestä hapanta ainetta.

Suojakäsittely saumauksen jälkeen

Suojakäsittely on hyvä tehdä käyttöönottopuhdistuksen jälkeen ja uusien tarpeen mukaan. Tämä tarpeellinen etenkin vaaleille ja tasavärisille pinnoille.

Ylläpitohoito

Poista irtolika kuivilla, kosteilla tai märillä menetelmillä käyttökohteen vaatimusten mukaan. Käytä puhdistukseen neutraalia, heikosti emäksistä, tai tarvittaessa hapanta puhdistusainetta. Vaaleista saumoista voi tummentumat pestä klooria sisältävällä puhdistusaineella.

Säännöllinen kosteapyyhintä yhdistettynä puhdistus- ja hoitokäsittelyaineisiin sekä kerrostumia muodostavien (akrylaatteja ja vahoja sisältävien) aineiden välttäminen, on erittäin tärkeää.

HUOM! Klooripitoinen aine ja hapanta aine eivät sovellu käytettäväksi samanaikaisesti.

HUOM! Saumat eivät kestä hapanta ainetta.

Hoito-ohje/karheat lasittamattomat laatat



Suojaus ennen saumausta

Suojaa laatat tarvittaessa ennen saumusta vesipohjaisella suojausaineella etiketin ohjeen mukaan.

Käyttöönottopuhdistus

Tehdään laatoitustyön jälkeen.

Poista irtolika ja pöly. Kastele laatat ja etenkin saumat ennen käyttöönottopuhdistusta. Pese happamalla ja käytä puhdistukseen pienissä tiloissa hankauspesintä ja punaista hankauslevyä, tai pesuharjaa, isoissa tiloissa lattianhoito- tai yhdistelmäkonetta ja punaista laikkaa. Huuhtelee huolellisesti. Neutraloi pinnat tämän jälkeen pesemällä neutraalilla pesuaineliuoksella ja huuhtelee huolellisesti.

Mikrokarhennetun lasitetun tai lasittamattoman liukuestelaatan puhdistuksessa varmistettava, ettei laatan pintaa hiota liukkaammaksi käyttämällä hankausaineita sisältäviä tuotteita. Myös laikan käyttö on kielletty.

HUOM! Saumat eivät kestä hapanta ainetta.

Ylläpitohoito

Poista irtolika kuivilla, kosteilla tai märillä menetelmillä käyttökohteen vaatimusten mukaan. Käytä puhdistukseen neutraalia, heikosti emäksistä, tai tarvittaessa hapanta puhdistusainetta. Vaaleista saumoista voi tummentumat pestä klooria sisältävällä puhdistusaineella.

On varmistettava, ettei laatan pintaa hiota liukkaammaksi käyttämällä hankausaineita sisältäviä tuotteita tai menetelmiä. Puhdistuskonetta käytettäessä on käytettävä pehmeää harjaa.

Säännöllinen kosteapyyhintä yhdistettynä puhdistus- ja hoitokäsittelyaineisiin sekä kerrostumia muodostavien (akrylaatteja ja vahoja sisältävien) aineiden välttäminen, on erittäin tärkeää.

HUOM! Klooripitoinen aine ja hapan aine eivät sovellu käytettäväksi samanaikaisesti.

HUOM! Saumat eivät kestä hapanta ainetta.